

ESCALERA 2 EN 1

2 EN 1 DUOMAX

**EL FUTURO DE
LAS ESCALERAS
DE TIJERA**


**Escalera de tijera
de aluminio**

Serie C-2280

**DOBLE FUNCIÓN
TIJERA Y RECTA**



**Practicidad: Tapa Protop y
charola multifunciones**



**Seguridad: Tirantes antipellizcos, peldaños
antiderrapantes y ganchos de seguridad
que evita que la escalera se abra
accidentalmente**



Modelo	C-2280-04	C-2280-06	C-2280-08	C-2280-10	C-2280-12
# Pies	4	6	6	6	6
# Peldaños	3	5	5	5	5
Altura total (m)	1.22	1.83	1.83	1.83	1.83
Altura Máx para pararse como tijera (m)	0.58	1.14	1.14	1.14	1.14
Alcance Máx de trabajo como tijera (m)*	2.58	3.14	3.14	3.14	3.14
Altura Máx para pararse como recta (m)	0.28	0.86	0.86	0.86	0.86
Alcance Máx de trabajo como recta (m)*	2.28	2.86	2.86	2.86	2.86
Peso aprox. (kg)	4.0	5.5	5.5	5.5	5.5
Volumen aprox. (m³)	0.08	0.14	0.14	0.14	0.14

*Se considera el alcance máximo de trabajo en la escalera de una persona que con su brazo extendido alcanza 2 m.

Innovación: Uso como recta más cerca del área de trabajo con superficies que previenen derrapes en la Tapa Protop y en los tacones curvos

**ESCALERAS
CUPRUM**

ANSI
Tipo II

**CUMPLE
OSHA
REQUERIMIENTOS**