

ESCALERA 2 EN 1

2 EN 1 DUOMAX



EL FUTURO DE LAS ESCALERAS DE TIJERA


Escalera de tijera de aluminio

Serie C-2280

DOBLE FUNCIÓN
TIJERA Y RECTA



Practicidad: Tapa Protop y charola multifunciones



Seguridad: Tirantes antipellizcos, peldaños antiderrapantes y ganchos de seguridad que evita que la escalera se abra accidentalmente



Innovación: Uso como recta más cerca del área de trabajo con superficies que previenen derrapes en la Tapa Protop y en los tacones curvos

Modelo	C-2280-04S	C-2280-06S	C-2280-08S	C-2280-10S	C-2280-12S
# Pies	4	6	8	10	12
# Peldaños	3	5	7	9	11
Altura total (m)	1.22	1.83	2.44	3.05	3.66
Altura Máx para pararse como tijera (m)	0.58	1.14	1.75	2.33	2.89
Alcance Máx de trabajo como tijera (m)*	2.58	3.14	3.74	4.32	5.05
Altura Máx para pararse como recta (m)	0.28	0.86	1.45	2.03	2.59
Alcance Máx de trabajo como recta (m)*	2.28	2.86	2.45	4.03	4.59
Peso aprox. (kg)	4.30	5.80	9.05	10.90	15.87
Volumen aprox. (m³)	0.09	0.15	0.22	0.30	0.40

*Se considera el alcance máximo de trabajo en la escalera de una persona que con su brazo extendido alcanza 2 m.

ESCALERAS
CUPRUM

ANSI
Tipo II

CUMPLE
OSHA
REQUERIMIENTOS